

HUBLOT ATLANTIQUE 300


Installation

- Avant l'installation de l'appareil, couper l'alimentation électrique.
- Respecter la puissance maxi indiquée sur l'appareil.

Instructions de montage réf. 3027

N.B. : Pour un montage sur paroi verticale, fixer l'appareil de façon à ce que la douille soit obligatoirement située en bas.

- Déverrouiller la jupe du hublot (voir schéma →).



- Démonter le diffuseur en dévissant les vis de fixation (vis imperdables).
- Démonter le capuchon situé sur la douille.
- Passer le câble d'alimentation par le trou prévu à cet effet sur le corps de l'appareil.
- Vérifier la bonne portée du corps de l'appareil sur le mur à l'endroit où il doit être installé.
- Fixer le corps de l'appareil sur le mur à l'aide des vis dans les trous prévus à cet effet.
- Faire passer les fils par le passe-fil en caoutchouc joint dans le sachet.
- Placer le passe-fil sur le corps de l'appareil à l'emplacement prévu.
- Les gaines de protection contenues dans le sachet doivent être placées sur les fils électriques pour les protéger entièrement.
- Connecter les 2 fils d'alimentation à la douille.
- Remonter le capuchon sur la douille et le diffuseur.
- Placer la jupe face aux ergots du diffuseur et verrouiller de 1/10^e de tour.

Instructions de montage réf. 3209/3118

- Déverrouiller la jupe du hublot (*Idem Réf. 3027*).
- Démonter le diffuseur en dévissant les vis de fixation.
- Passer le câble d'alimentation par le trou prévu à cet effet sur le corps de l'appareil.
- Vérifier la bonne portée du corps de l'appareil sur le mur à l'endroit où il doit être installé.
- Fixer le corps de l'appareil sur le mur à l'aide des vis dans les trous prévus à cet effet.
- Faire passer les fils d'alimentation par le passe-fil en caoutchouc joint dans le sachet.
- Placer le passe-fil sur le corps de l'appareil à l'emplacement prévu.
- Les gaines de protection contenues dans le sachet doivent être placées sur les fils électriques pour les protéger entièrement.
- Connecter les 2 fils d'alimentation plus terre au bornier.
- Remonter le diffuseur.
- Placer la jupe face aux ergots du diffuseur et verrouiller de 1/10^e de tour.

N.B. Degrés de protection (IP) - Seulement pour un montage sur paroi verticale.

